

500ml e 650³

POWER SPRAY

AEROSOL ADHESIVE

GB POWERSPRAY Adhesive for: ■ light weight insulation ■ asbestos ■ packaging ■ labelling ■ upholstery; etc.. Do not use on polystyrene surfaces ■ Allow adhesive to dry 20 to 60 seconds; for 2-sided application ■ For temporary bonding spray one surface and let dry for 3-5 minutes ■ Excess adhesive can be removed with terpentine ■ Turn the can upside down and press nozzle till nozzle is clear of adhesive.

D POWERSPRAY Klebemittel für: ■ leichte Isolierstoffe ■ Asbest ■ Verpackung ■ Etikettierung ■ Möbelverkleidung; u.s.w. Nicht anwenden auf polystyrenisiertes PVC.
GEBRAUCHSANWEISUNG: ■ Vor Gebrauch schütteln ■ Mit 15-20 cm Abstand beide Flächen sprühen ■ Kleber 20-60 Sekunden trocknen lassen; für 2-seitige Verklebung zustande bringen ■ Überflüssiger Kleber mit Terpentin entfernen ■ nach Gebrauch nach unten halten und den Knopf so lange drücken, bis kein Kleber mehr austritt.

F POWERSPRAY colle pour: ■ isolants légères ■ des areas de l'enlèvement ■ emballage ■ étiquetage ■ garnissage des meubles; etc.. Ne pas utiliser sur polystyrénique ou PVC plastifié. MODE D'EMPLOI: ■ Bien agiter la boîte ■ à 20 cm du support et pulvériser sur une ou deux faces ■ Attendre 20 à 30 minutes ■ Pour un assemblage temporaire pulvériser sur une face ■ Pour un assemblage définitif pulvériser sur les deux faces ■ Attendre 3 à 5 minutes ■ Assembler le raccord ■ Nettoyer l'excédent de colle avec du terpentin ■ Après usage retourner la boîte et appuyer sur le bouton pulvérisateur jusqu'à ce qu'il soit vide.

NL POWERSPRAY lijm voor: ■ lichte isolatiematerialen ■ asbestverwijdering ■ verpakking ■ etikettering ■ meubelbekleding; enz.
Niet gebruiken voor polystyreen schuim of geplastificeerd PVC.
GEBRUIKSAANWIJZING: ■ Schudden voor gebruik ■ Vanaf 15-20 cm afstand oppervlakken ■ Lijm 20 tot 60 seconden laten drogen; voor 2-zijdige verlijming op beide oppervlakken ■ Voor tijdelijke hechting één oppervlak bespuiten en 3 tot 5 minuten laten drogen ■ Voor definitieve hechting op beide oppervlakken bespuiten ■ De spuitbus na gebruik omhoog houden en de knop indrukken tot er geen lijm meer in de spuitbus zit.

POWERSPRAY UFI: J4HY-DOJM-QOOS-9NGU

EN Danger: Contains Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, acetone, etc.. May cause eye irritation. May cause skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing gas. Use only in well ventilated areas. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents in accordance with any local regulation.

DE Gefahr: Enthält Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Aceton, etc.. Steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann langfristige Wirkungen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Fernhalten von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle. Nicht durchbohren, auch nicht nach Gebrauch. Vermeiden Atemgas. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgen Inhalt / Behälter separat gemäß einer lokalen Regulierung.

FR Danger: Contient Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Acétone, etc.. Réceptacle sous pression: peut exploser s'il est chauffé. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation grave des yeux. Peut entraîner des effets néfastes à long terme. Éloigner de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas perfore, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer le gaz. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu et le récipient conformément à toute réglementation locale.

NL Gevaar: Bevat Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Aceton, etc.. Onder druk kunnen barsten of scheuren verwarmd. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan langdurige gevolgen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige werking. Niet roken. Niet in een open vuur of op een ander warmtebron plaatsen. Niet doorboren of verbranden. Inademing vermijden gas. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud / verpakking niet in vuur of andere ontstekingsbronnen plaatsen. Niet tegen open vlam of andere bron van ontsteking. Niet doorboren of verbranden, ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing vermijden gas. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud / verpakking niet in vuur of andere ontstekingsbronnen plaatsen. Niet tegen open vlam of andere bron van ontsteking.

Temati Rijnland 2, 1948 RL Beverwijk, The Netherlands Tel: +31 (0)20 481 1111

CAUTION ■ Pressurized container; protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C ■ Do not pierce or burn, even after use ■ Do not spray on a naked flame or any incandescent material ■ Keep away from children.

AUFPASSEN ■ Behälter steht unter Druck; vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen ■ Selbst nach Gebrauch nicht anbohren oder verbrennen ■ Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen ■ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

CAUTION ■ Réceptacle sous pression; à protéger de la lumière et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C ■ Ne pas perfore, ni brûler, même après usage ■ Ne pas pulvériser sur une flamme ou un objet incandescent ■ Garder hors de la portée des enfants.

Do not use on polystyrene foam or plasticized PVC.
Do not use on asbestos containment areas
Do not use on polystyrene foam or plasticized PVC.
Do not use on asbestos containment areas
Do not use on polystyrene foam or plasticized PVC.
Do not use on asbestos containment areas

Asbestentsorgungsräume
Asbestentsorgungsräume
Asbestentsorgungsräume
Asbestentsorgungsräume
Asbestentsorgungsräume

Mit 15-20 cm Entfernung auf eine oder
Mit 15-20 cm Entfernung auf eine oder
Mit 15-20 cm Entfernung auf eine oder
Mit 15-20 cm Entfernung auf eine oder
Mit 15-20 cm Entfernung auf eine oder

des areas de l'enlèvement de l'amiante
des areas de l'enlèvement de l'amiante
des areas de l'enlèvement de l'amiante
des areas de l'enlèvement de l'amiante
des areas de l'enlèvement de l'amiante

asbestverwijderingsruimtes
asbestverwijderingsruimtes
asbestverwijderingsruimtes
asbestverwijderingsruimtes
asbestverwijderingsruimtes

Vanaf 15-20 cm spuiten op een of beide
Vanaf 15-20 cm spuiten op een of beide
Vanaf 15-20 cm spuiten op een of beide
Vanaf 15-20 cm spuiten op een of beide
Vanaf 15-20 cm spuiten op een of beide

JHY-DOJM-Q00S-9NGQ

500ml

Extremely flammable aerosol. Pressurized
Extremely flammable aerosol. Pressurized
Extremely flammable aerosol. Pressurized
Extremely flammable aerosol. Pressurized
Extremely flammable aerosol. Pressurized

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter

Aérosol extrêmement inflammable;
Aérosol extrêmement inflammable;
Aérosol extrêmement inflammable;
Aérosol extrêmement inflammable;
Aérosol extrêmement inflammable;

Zeer licht ontvlambare aerosol; Houder
Zeer licht ontvlambare aerosol; Houder
Zeer licht ontvlambare aerosol; Houder
Zeer licht ontvlambare aerosol; Houder
Zeer licht ontvlambare aerosol; Houder

The Netherlands Tel.+31-251-229172 www.temati.com

CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION

PAS OP
PAS OP
PAS OP
PAS OP
PAS OP